

WHITY シリーズ

インキングローラー捲き取り洗浄剤

MADE IN JAPAN

WHITY シリーズは、インキングローラーの捲き取り洗浄に使用するエマルジョンタイプの洗浄剤です。色替え時の使用や紙粉除去、グレース予防に最適です！この度、新製品が加わり4種のラインナップになりました！

★特長

1. インキングローラーに使用する、エマルジョンタイプの捲き取り洗浄剤です。
2. ゴム質内部の残色インキ、紙粉、グレースの発生源をしっかりと洗い落とします。
3. 製品毎に異なる粘度で設計されておりますので、ユーザー様のニーズに応じたご紹介が可能です。
4. 全て 消防法・有機則・PRTR法 非該当 の環境対策品です。
また、「WHITY HP」はGP認定製品です！



★ご使用方法

- ・インキングローラーに適量垂らし、捲き取り洗浄して下さい。
- その後、洗い油で仕上げの捲き取り洗浄を行って下さい。

★製品ラインナップと性能一覧

製品名	用途	洗浄力	粘度	乾燥性	臭気	滑り性	特徴
WHITY II 入り目/荷姿 18L/缶	油性	やや弱い	80	やや速い	少ない	やや悪い	適度な粘度に加え、低臭気で作業性◎ ユーザーニーズにお応えできる洗浄剤です
WHITY HP GP認定製品 入り目/荷姿 18L/缶	油性	やや弱い	200	やや速い	少ない	悪い	粘度が高く、ローラーに長く滞留することで しっかりと洗い落とします、少量でも高い効果を発揮！
WHITY SP ★新製品★ 入り目/荷姿 18L/缶	油性	良好	30	平均的	極めて少ない	良好	低粘度設計の為、ブランケットにも使用可能です 粘度・臭気・滑り性と作業性を重視した製品です
WHITY UV ★新製品★ 入り目/荷姿 18L/缶	油性 UV	良好	30	平均的	少ない	良好	低粘度設計の為、ブランケットにも使用可能です UVインキ対応品です

性能基準

- 洗浄力 : 非常に良好-良好-やや弱い-弱い-だいぶ弱い
 粘度 : 数値の高いものほど、粘度高
 乾燥性 : 速乾-速い-やや速い-平均的-やや遅い-遅い-だいぶ遅い
 臭気 : 極めて少ない-少ない-やや強い-強い
 滑り性 ※ : 非常に良好-良好-やや悪い-悪い

※滑り性は、液をウエスに浸した後、
ブランケットを手拭きする際の作業のし易さを指します。

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874

第二工場

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>